

Opciones y Accesorios



Intermitentes



Guantera con Cerradura



Parachoques de Trabajo Pesado/Retrovisor Costa Oeste



Cubierta de Neumáticos



Baterías de Alta Resistencia



Indicador de Batería



Barras Anti-vuelco y Cabina Certificadas



Indicador de Gasolina y Horímetro



Van Box a Medida



Techo Blanco



Plataforma de Carga con Elevación Eléctrica



Parabrisas Abatible



Bola de Enganche



Luz de Gálibo



Porta Enganche Trasero de 50mm



Enganche de Pinza



Calefacción en Cabina



Carreta para Escombros



Caja para Herramientas



Remolque de Carga

Kits de Valor

Kits de Valor	Parachoques de Trabajo Pesado	Luces Delanteras	Bola de Enganche	Horímetro*	Protector del Diferencial	Radio/Portavasos	Caja de Carga	Neumáticos Traseros con Tracción Extra	Dibujo de Ruedas Delanteras Premium (21,5cm)
Carryall 6 Eléctrico	Standard	Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carryall 6 Gasolina	Standard	Standard	✓	Standard	✓	✓	✓	✓	✓

*Indicador de gasolina/Horímetro estándar para todos los vehículos de gasolina detallados.



Riversa

OFICINA CENTRAL
Ctra. Cádiz-Málaga, Km.195
(Lomas del Puerto Cabopino)
Telf. 902 49 74 98 · Fax. 902 49 74 99
29604 MARBELLA · Málaga
www.riversa.es · gerencia@riversa.es

1.800.ClubCar · +1 706.863.3000

www.clubcar.com www.bobcat.com www.ingersollrand.com

CCN 18033043 Rev 08/06
CCN 18033027 Rev 08/06

Club Car

CARRYALL 6

VEHÍCULO UTILITARIO



CARRYALL



Tras incrementar la capacidad de carga y las comodidades, el Carryall 6 le permite aumentar sus posibilidades de transporte y manejar objetos de peso con facilidad. Con una caja de carga de casi 1,8m de largo, usted estará seguro de tener gran espacio



disponible, lo que le ayudará a hacer su trabajo de forma más eficiente. El Carryall 6 viene con luces delanteras estándar, luces traseras y bocina, características que le serán muy beneficiosas.



Características

Sistema IQ Plus eléctrico exclusivo de Club Car o motor de gasolina de 11,5 hp



Estructura, chasis y caja de carga de aluminio inoxidable resistente



Gran capacidad de plataforma de carga, casi 179,1cm de largo



Dirección ajustable por piñón sectorial




Frontal de ArmoFlex para mantener la intensidad del color



Color Estándar: Gris oscuro



Colores opcionales: Gris Claro, Blanco, Azul clásico, Rojo, Negro y Burdeos



6 Lonas con dibujo premium en las ruedas



Suspensión delantera independiente y trasera semi-independiente

Características Adicionales

- **Velocidad máxima de 27,3kph** (sólo para vehículos eléctricos)
- **Capacidad de carga total de 681kg**
- **11.5hp @ 3,600 RPM sobrepasa las prestaciones estándar**
- **Salpicadero reformado**
- **Llenado de combustible lateral**
- **Rediseñado para el máximo estilo y confort**
- **Luces delanteras, traseras, de freno y bocina**
- **Frenos de tambor mecánicos a las 4 ruedas**

Especificaciones

	<i>Carryall 6 Eléctrico</i> <small>con sistema IQ Plus exclusivo</small>	<i>Carryall 6 Gasolina</i>	
MOTOR	Motor	N/D	Gasolina, Kawasaki, 4 tiempos OHV, 351cc
	Motor	Eléctrico, Sistema IQ, 48 voltios	N/D
	Potencia	3.7 @ 3400 RPM (continuo) 21.0 @ 2000 RPM (en su punto más alto)	11.5**
	Regulador	N/D	Sensor automático de velocidad conectado internamente al grupo
	Regulado por RPM	N/D	3,050+/-30
	Encendido	N/D	Electrónico con limitador eléctrico de RPM
	Unidad de Tracción	Tracción directa relación 12.3:1 con doble reducción por piñón helicoidal	Grupo unificado, piñones helicoidales 11.8:1 hacia delante, 17.1:1 hacia atrás
	Sistema Eléctrico	48-volt	12 volt, 500 CCA, 105 min. en reserva
	Batería	8 de 6 volt. Estándar; T105=115min @75amp; De alta resistencia: T145=145min @75amp	N/D
	Cargador	A bordo con carrete sistema Power Drive, 48 volt. 17 amp, listado UL y CUL	N/D
Controlador	500 amperios por transistores	N/D	
DIRECCIÓN/ SUSPENSIÓN	Dirección	Ajustable por piñón sectorial	Ajustable por piñón sectorial
	Suspensión Delantera	Independiente por ballestas y amortiguadores	Independiente por ballestas y amortiguadores
	Suspensión Trasera	Ballestas y amortiguadores	Ballestas y amortiguadores
	Frenos	De tambor a las 4 ruedas	De tambor a las 4 ruedas
	Freno de Estacionamiento	A pie multibloqueo	A pie multibloqueo
	Barra Estabilizadora	No	Sí
CUERPO/CHASIS	Cuerpo/Chasis	Aluminio	Aluminio
	Cuerpo Delantero	ArmorFlex®	ArmorFlex®
	Cuerpo Trasero	Aluminio	Aluminio
	Acabado Carrocería	Pintura de color sobre el molde	Pintura de color sobre el molde
	Kit de luces	Estándar	Estándar
	Enganche de Arrastre	Opcional	Opcional
	Ruedas Delanteras	18x6.50-8, 6 lonas	18x6.50-8, 6 lonas
	Ruedas Traseras	18x8.50-8, 6 lonas	18x8.50-8, 6 lonas
	Instrumentos o Accesorios	Indicador de capacidad de la batería, luz de aviso en salpicadero	Marcador electrónico de combustible, horímetro e indicador falta de aceite
DIMENSIONES	Tamaño Caja de Carga	70.5" x 45.1" x 9.3" (17.1 ft ³) 179.1 cm x 114.6 cm x 23.5 cm	70.5" x 45.1" x 9.3" (17.1 ft ³) 179.1 cm x 114.6 cm x 23.5 cm
	Tamaño de la Plataforma	67.6" x 44.2" (171.8 cm x 112.2 cm)	67.6" x 44.2" (171.8 cm x 112.2 cm)
	Altura Caja de Carga	27.0" (68.6 cm)	27.0" (68.6 cm)
	Capacidad de Caja de Carga	1,000 lb (499.4 kg)	1,000 lb (499.4 kg)
	Capacidad de Carga del Vehículo	1,500 lb (681.0 kg)	1,500 lb (681.0 kg)
	Medidas Totales (Largo)	134.0" (340.4 cm)	134.0" (340.4 cm)
	Medidas Totales (Ancho)	49.3" (125.2cm)	49.3" (125.2 cm)
	Medidas Totales (Alto)	48.0" (121.9 cm)	48.0" (121.9 cm)
	Base de Ruedas	98.5" (250.2 cm)	98.5" (250.2 cm)
	Altura del Suelo debajo del Diferencial	4.5" (11.4 cm)	4.5" (11.4 cm)
	Capacidad del Depósito	N/D	26,5 litros
	Dibujo de las Ruedas	34.5"/38.5" (87.6 cm/97.8 cm)	34.5"/38.5" (87.6 cm/97.8 cm)
	Peso en Vacío	743 lb (337.3 kg)	868 lb (394.1 kg)
	Velocidad de Marcha	5 - 17 mph (8-27.3 kph)	14 - 16 mph (22.5-25.7 kph)
	Radio Exterior	24.7 ft (7.5 m) dia.	24.7 ft (7.5 m) dia.
	Radio de Giro	12.0 ft (3.7 m)	12.0 ft (3.7 m)
Pasillo Intersector	90.0" (228.6 cm)	90.0" (228.6 cm)	
Garantía del Vehículo	2 años*	2 años	

*4 años, garantía de la batería limitada para vehículos eléctricos.
** Excede la regulación estándar de SAE J1940